



# HM

ENDURO - MOTARD

CRE F250R / CRE F250X / CRE F300X / CRE F450X / CRE F500X - CRM F450X

 **HONDA**  
Off Road

# SUPERMOTO CRM F 450 X

## PURO DIVERTIMENTO SOURCE OF AMUSEMENT



**Computer di bordo** con contachilometri, contagiri e temperatura acqua integrati che garantisce prestazioni, funzionalità e qualità ai massimi livelli.

**On board computer** with integrated speedometer, rpm counter and water temperature meter.

**Freno anteriore** a disco Magura Ø 320 mm con pinza radiale a quattro pistoncini.

Ø 320 Magura **front brake** system with radial attack, four piston calliper.

**Paramani rinforzati** con barra in alluminio per la massima protezione del pilota.

Aluminium reinforced **handguards**, for the better rider safety.

**Avviamento elettrico** per una messa in moto precisa in ogni condizione.

Electric push button starter ensures easy start-ups in all conditions.

**Ammortizzatore Progressivo di Sterzo Honda (HPSD)** sviluppato da HRC.

Honda Progressive Steering Damper (HPSD) enduro developed by Team Honda.

**Faro alogeno** da 35 Watt, con nuova lente per una potente illuminazione.

Powerful 35 Watt halogen **headlight** features innovative lens design for wide range of illumination.

Nuovo **impianto di scarico** conforme alle normative europee Euro 3.

New **exhaust system** in conformity with Euro 3.




### SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA

<b>MOTORE</b> ENGINE	Monocilindrico, 4 tempi, 4 valvole, raffreddato a liquido (SOHC) Liquid cooled 4-stroke, 4 valve SOHC single
<b>ALESAGGIO X CORSA</b> BORE X STROKE	96 x 62.1 mm
<b>CILINDRATA</b> DISPLACEMENT	449 cm <sup>3</sup>
<b>RAPPORTO COMPRESSIONE</b> COMPRESSION RATIO	12 : 1
<b>POTENZA MASSIMA</b> MAX. POWER	33.2kW/7,500min <sup>-1</sup> (95/1/EC)
<b>COPPIA MASSIMA</b> MAX. TORQUE	43.1Nm/7,000min <sup>-1</sup> (95/1/EC)
<b>ALIMENTAZIONE</b> IGNITION SYSTEM	Carburatore Keihin FCR a valvola piatta da 40mm con sensore TPS (Throttle Position Sensor) 40mm Keihin FCR flat slide carburettor with throttle position sensor (TPS)
<b>CAPACITÀ SERBATOIO</b> FUEL TANK CAPACITY	7.2 litri (inclusi 1.2 litri di riserva) 7.2 litres (including 1.5 litre reserve)
<b>ACCENSIONE</b> IGNITION SYSTEM	A scarica capacitativa, con controllo computerizzato digitale ed anticipo elettronico Computer-controlled digital capacitor discharge with electronic advance
<b>AVVIAMENTO</b> STARTER	Elettrico/ Kick starter Electric/Kick starter
<b>CAMBIO</b> TRANSMISSION	A 5 rapporti 5-speed
<b>TRASMISSIONE FINALE</b> FINAL DRIVE	A catena Roller chain
<b>TELAIO</b> FRAME	A doppia trave in alluminio Semi-double cradle; aluminium twin-spar
<b>DIMENSIONI (L x L x A)</b> DIMENSIONS (LxWxH)	2,170 x 829 x 1,203 mm
<b>INTERASSE</b> WHEELBASE	1,478 mm
<b>INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO</b> CASTER ANGLE	27° 50'
<b>AVANCORSA</b> TRAIL	115 mm
<b>ALTEZZA DELLA SELLA</b> SEAT HEIGHT	872.5 mm
<b>ALTEZZA DA TERRA</b> GROUND CLEARANCE	325.4 mm
<b>PESO IN ORDINE DI MARCIA</b> KERB WEIGHT	125 Kg
<b>SOSPENSIONE ANTERIORE</b> FRONT SUSPENSION	Forcella telescopica Showa rovesciata da 47 mm a cartuccia con doppia camera 47 mm Showa inverted leading-axle twin chamber cartridge-type telescopic fork
<b>SOSPENSIONE POSTERIORE</b> REAR SUSPENSION	Pro-Link con monoammortizzatore Showa, regolabile Pro-Link with single Showa adjustable damper
<b>PNEUMATICO ANTERIORE</b> FRONT TYRE	120/70-17
<b>PNEUMATICO POSTERIORE</b> REAR TYRE	150/60-17
<b>FRENO ANTERIORE</b> FRONT BRAKE	A disco da 320 mm con pinza radiale a quattro pistoncini e pastiglie in metallo sinterizzato 320 mm hydraulic disc with four piston radial attack calli per and sintered metal pads
<b>FRENO POSTERIORE</b> REAR BRAKE	A disco da 240 mm con pinza flottante a singolo pistoncino e pastiglie in metallo sinterizzato 240 mm hydraulic disc with single-piston floating calli per and sintered metal pads

Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso - All specifications are subjected to change without notice

# HIM

  
**ENDURO - MOTARD**

 **HONDA**  
*Off Road*

HM consiglia lubrificanti



**MOTO SPA** 23815 Introbio (LC) Via V.Veneto 9 - TEL. +39.0341.901533 - [www.hmmoto.it](http://www.hmmoto.it) - [info@hmmoto.it](mailto:info@hmmoto.it)