

HM CRM 50 MALLISTO 2012 (SUPERMOTO)

tekniset tiedot moottori:	CRM 50 Der. Comp. 1-syl., 2-tahtinen, nestejäähdytteinen	CRM 50 Der. RR 1-syl., 2-tahtinen, nestejäähdytteinen	CRM 50 Derapage 1-syl., 2-tahtinen, nestejäähdytteinen	CRM 50 Basic 1-syl., 2-tahtinen, nestejäähdytteinen
poraus&isku:	40,3x39 mm	40,3x39 mm	40,3x39 mm	40,3x39 mm
iskutilavuus:	49,7 cm ³	49,7 cm ³	49,7 cm ³	49,7 cm ³
puristussuhde:	12,5:1	12:1	12:1	12:1
sytytys:	elektroninen CDI	elektroninen CDI	elektroninen CDI	elektroninen CDI
kaasutin:	Dell'orto PHBN 16	Dell'orto PHBN 16	Dell'orto PHBN 16	Dell'orto PHBN 16
käynnistys:	sähkö+poljin	sähkö+poljin	sähkö+poljin	poljin
vaihteisto:	6 vaihdetta	6 vaihdetta	6 vaihdetta	6 vaihdetta
jarrut edessä:	levyjarru Ø 290 mm, 4-mäntäinen puristin	levyjarru Ø 290 mm, 2-mäntäinen puristin	levyjarru Ø 290 mm, 2-mäntäinen puristin	levyjarru Ø 250 mm, 1-mäntäinen puristin
jarrut takana:	levyjarru Ø 220 mm	levyjarru Ø 220 mm	levyjarru Ø 220 mm	levyjarru Ø 220 mm
jousitus edessä:	teleskooppi,sääd. Paioli USD Ø 41	teleskooppi, Paioli USD Ø 41	teleskooppi, Paioli USD Ø 37	teleskooppi, Paioli Ø 36
jousitus takana:	monojousitus, säädettävä	monojousitus	monojousitus	monojousitus
renas edessä:	100/80-17	100/80-17	100/80-17	100/80-17
renas takana:	130/70-17	130/70-17	130/70-17	130/70-17
pa-säiliö:	6 litraa, sis. varatankki 1,5 l	6 litraa, sis. varatankki 1,5 l	6 litraa, sis. varatankki 1,5 l	6 litraa, sis. varatankki 1,5 l
istuinkorkeus:	885 mm	860 mm	850 mm	890 mm
akseliväli:	1410 mm	1410 mm	1395 mm	1410 mm
jäähdytin:	1	1	1	1
tuoreöljyvoitelu:	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä
runkomateriaali:	alumiini	alumiini	teräs	teräs
kuivapaino:	83.5 kg	86 kg	90 kg	92.6kg

CRM 50 Derapage Competition
CRM 50 Derapage RR
CRM 50 Derapage
CRM 50 Basic



HM CRE 50 MALLISTO 2012 (ENDURO)

tekniset tiedot moottori:	CRE 50 Six Comp. 1-syl., 2-tahtinen, nestejäähdytteinen	CRE 50 Baja RR 1-syl., 2-tahtinen, nestejäähdytteinen	CRE 50 Baja 1-syl., 2-tahtinen, nestejäähdytteinen	CRE 50 Basic 1-syl., 2-tahtinen, nestejäähdytteinen
poraus&isku:	40,3x39 mm	40,3x39 mm	40,3x39 mm	40,3x39 mm
iskutilavuus:	49,7 cm ³	49,7 cm ³	49,7 cm ³	49,7 cm ³
puristussuhde:	12,5:1	12:1	12:1	12:1
sytytys:	elektroninen CDI	elektroninen CDI	elektroninen CDI	elektroninen CDI
kaasutin:	Dell'orto PHBG 19	Dell'orto PHBN 16	Dell'orto PHBN 16	Dell'orto PHBN 16
käynnistys:	poljin	sähkö+poljin	sähkö+poljin	poljin
vaihteisto:	6 vaihdetta	6 vaihdetta	6 vaihdetta	6 vaihdetta
jarrut edessä:	levyjarru Ø 260 mm, 4-mäntäinen puristin	levyjarru Ø 250 mm, 2-mäntäinen puristin	levyjarru Ø 250 mm, 2-mäntäinen puristin	levyjarru Ø 250 mm, 1-mäntäinen puristin
jarrut takana:	levyjarru Ø 220 mm	levyjarru Ø 220 mm	levyjarru Ø 220 mm	levyjarru Ø 220 mm
jousitus edessä:	teleskooppi,sääd. Paioli USD Ø 41	teleskooppi, Paioli USD Ø 37	teleskooppi, Paioli USD Ø 37	teleskooppi, Paioli Ø 36
jousitus takana:	monojousitus, säädettävä	monojousitus	monojousitus	monojousitus
renkas edessä:	80/90-21	80/90-21	80/90-21	80/90-21
renkas takana:	110/80-18	110/80-18	110/80-18	110/80-18
pa-säiliö:	6 litraa, sis. varatankki 1,5 l	6 litraa, sis. varatankki 1,5 l	6 litraa, sis. varatankki 1,5 l	6 litraa, sis. varatankki 1,5 l
istuinkorkeus:	920 mm	890 mm	875 mm	903 mm
akseliväli:	1410 mm	1410 mm	1395 mm	1410 mm
jäähdytin:	2	1	1	1
tuoreöljyvoitelu:	ei	kyllä	kyllä	kyllä
runkomateriaali:	alumiini	alumiini	teräs	teräs
kuivapaino:	81.0 kg	85.5 kg	89.5 kg	87.8 kg

CRE 50 Six Competition
CRE 50 Baja RR
CRE 50 Baja
CRE 50 Basic

